

Puntas montadas son para el desbaste y pulido de piezas con formas complejas de metales ferrosos y fundición.

**USO GENERAL / ROSA**

De empleo frecuente para el desbaste, rebabeo y acabado

**Características**

**Dimensiones (In)** 3/4"X2 1/2"X1/4"

**Dimensiones (mm)** 20X65X6.35

**Mineral** Óxido de aluminio

**Max RPM** 19800

**Línea** Industrial

**Aplicación** Metales ferrosos y Fundición

**Factor de empaque** 25

**Clave del producto** PMA1RG01

**SEGURIDAD**

- Uso en mototool.
- Al instalar asegúrese de apagar la herramienta
- Montar y girar por un minuto antes usarse
- No presione en exceso ni golpear contra otros materiales
- No exceda la velocidad máxima
- Utilice la guarda de seguridad
- Protéjase con el uso del equipo de seguridad adecuado
- El uso inadecuado puede causar lesiones graves
- No utilizar puntas que se hayan mojado

**Recomendaciones:**

- Todas las puntas están rectificadas, por lo que no vibran.
- La distancia entre la boquilla del Mototool y el cuerpo abrasivo, no debe ser mayor de 13 mm (1/2").
- Use la punta montada a las RPM máximas recomendadas para obtener el mayor rendimiento.