

Puntas montadas son para el desbaste y pulido de piezas con formas complejas de metales ferrosos y fundición.

ALTO RENDIMIENTO / AZUL

Una punta de alta remoción y rendimiento.

Características

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| Dimensiones (In) | 1"X2 3/4"X1/4" |
| Dimensiones (mm) | 25X70X6.35 |
| Mineral | Óxido de aluminio |
| Max RPM | 16100 |
| Línea | Industrial |
| Aplicación | Caeros suaves duros y fundición |
| Factor de empaque | 25 |
| Clave del producto | PMA3AG001 |

SEGURIDAD

- Uso en mototool.
- Al instalar asegúrese de apagar la herramienta
- Montar y girar por un minuto antes usarse
- No presione en exceso ni golpear contra otros materiales
- No exceda la velocidad máxima
- Utilice la guarda de seguridad
- Protéjase con el uso del equipo de seguridad adecuado
- El uso inadecuado puede causar lesiones graves
- No utilizar puntas que se hayan mojado

Recomendaciones:

- Todas las puntas están rectificadas, por lo que no vibran.
- La distancia entre la boquilla del Mototool y el cuerpo abrasivo, no debe ser mayor de 13 mm (1/2").
- Use la punta montada a las RPM máximas recomendadas para obtener el mayor rendimiento.

